



NBI

- Alle mål, unntatt brystningshøyder, er tatt på konstruksjon/reisverk og/eller grovstøp.
- All utførelse skal være i samsvar med byggeforskrifter og Norsk Standard.
- Der ikke annet er vist eller beskrevet skal NBI's byggedetaljer eller produsentens anvisninger legges til grunn for utførelsen.
- Alt limtre (dragere og søyler) og takstoler skal dimensjoneres av produsent.
- Bjelkelag og sperrelag dimensjoneres i hht. NBI's tabeller.
- Event. radonsikring må vurderes.
- Fundament og plate på pukklag m. tilhørende drenering og frostsikring må beregnes/vurderes av fagkyndig konsulent.

Bunnsvill skal krage 10 mm utenfor fundament. (Jfr. fundamentmål og konstruksjonsmål.)

B	Terrasse, vinduer, ildsteder, pipe, mm	tkg	10.11.09
A	Dør- og vindusbetegnelser mm.	tkg	22.06.09
REV:		SIGN:	DATO:
SAK NR.:	2006.03	DATE:	15.06.08
PROSJEKT:	Vaset 70/31/31	MÅL:	1:50
	Carl F. Wennersten	SIGN:	tkg
TEGN.:	Plan 1	KONTR.:	
		TEGN.NR.:	REV.:
		1.1	B


Jotunheimen Arkitektkontor
 Oppgårdens - 2975 Vang i Valdres
 61367178 - 90877799
jotunark@online.no